

У-2 8.25R20



| | |
|------------------------|----------|
| Ширина профиля | 8.25 |
| Посадочный диаметр | 20 |
| Категория(индекс) | J |
| Тип рисунка протектора | дорожный |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Индекс несущей способности | 125/122 |
| Индекс категории скорости | J |
| Индекс давления PSI | 71 |
| Норма слойности | 10 |
| Тип конструкции | радиальная |
| Исполнение | камерное |
| Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
| Тип рисунка протектора | дорожный |
| Максимальная скорость, км | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 962 ± 14 |
| Ширина профиля, мм | 230 |

| | |
|--|---------------------|
| Статический радиус, мм | 453 ± 7 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 1650 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | 1500 |
| Внутреннее давление | 5.1 |
| Обод рекомендуемый | 6.5-20 |
| Ездовая камера | 8.25-20 |
| Тип вентиля камеры | ГК-115 |
| Ободная лента | 6.7-20 |
| Дополнительная маркировка | M+S |
| Нормативная документация | ГОСТ 5513-97 |